



**LUREM PRIJSLIJST 2007/01**  
**Blauwe lijn**

		€ excl. b.t.w.
<b>Multifunctionele tafel</b>		
FLIP cirkelzaag		275,00
FLIP router + jigsaw		330,00
<b>6 Voudige Combinatiemachine</b>		
Maxi 26 plus	400V en 230V	2.825,00
OTAL 26		3.275,00
C 260 e	400V en 230V	4.100,00
C310 e	400V en 230V	4.400,00
<b>Vlak- en Vandiktebank</b>		
RD 26 F	230V	775,00
<b>Zaag/ Freesmachine</b>		
TS 12	400V en 230V	2.200,00
<b>Bandzaag</b>		
SWING	230V	650,00
SAR 250	230V	250,00
SAR 350	230V	575,00
SOLO 4	400V en 230V	1.325,00
<b>Stof afzuiger</b>		
CLEAN'8	230V	310,00
		
SOLO 8	400V en 230V	325,00
		
Plano 110x1250mm		325,00
Toolrek - type RK 870x800x1600mm		360,00

## LUREM MAXI 26 PLUS

### Combinatiemachine



**MAXI 26 PLUS**  
Machine afgebeeld inclusief Roltafel verbreding

De Lurem, type Maxi 26 plus  
**5-voudige combinatie**, bestaande uit:  
Vlankbank, Vandiktebank, Cirkelzaag, Frees  
Langgatboorinrichting, met kleminrichting M-1

**De machine wordt aangedreven door 1 motor**  
d.m.v. riem omlegging kan er een keuze gemaakt  
worden uit de verschillende mogelijkheden.  
De Maxiplus wordt compleet geleverd met  
Nederlandse gebruiksaanwijzing,  
bedieningsgereedschap, schaafmessen (incl.  
instel blokje), cirkelzaagblad Ø 250 mm,  
Roltafelverbreding 350 mm x 110 mm  
Freesaanslag met fijninstelling. Type S3, BG  
Zaag/verstekgeleider :type G-1 met aanslag  
800x30mm  
Alle beveiligingen voor het frezen zoals boven en  
zij-aandrukbeveiliging. Rondfreesbeveiliging JSA  
Afstandring voor freesas en handwielen met 1/10  
aflezing. Tevens heeft de machine standaard  
twee transport wielen waardoor hij makkelijk is te  
verplaatsen.

#### **Vlankbank:**

Toerental	6300 omw/min
Max. schaafbreedte	260 mm
Max. spaanafname	4 mm
Totale lengte schaaftafel	1040 mm
2 schaafmessen HSS	260 x 20 x 2,5 mm
Geluidsniveau	82db

#### **Vandiktebank:**

Toerental	6300 omw/min
Max. schaafbreedte	260 mm
Vandikte tafel	590 mm x 260 mm
Doorlaat hoogte	4 tot 150 mm
Max. spaanafname	4 mm
Doorvoersnelheid	7 m/min
Geluidsniveau	76db

#### **Langgatboorinrichting: type B**

2 toerentallen	6300/3900 omw/min
3-bekken boorkop	1 tot 16 mm
Lengte x diepte x hoogte	100 x 100 x 100 mm
Tafelafmeting	300 mm x 155 mm
Kleminrichting M-1	

#### **Cirkelzaag:**

Toerental	4600 omw/min
Zaagblad	250/30 mm
Zaagblad schuinverstelbaar	0° tot 45°
Max. zaaghoogte bij 90°	90 mm
Zaagbreedte tussen geleider	420 mm
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Zaaggeleider	950mm
Geluidsniveau	82db

#### **Frees:**

Toerentallen bereik	4300/6750 omw/min
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Asgat x spindelhoogte	30 mm x 92 mm
Max. diam. Freesgereedschap in tafel	150 mm
Max. diam. Freesgereedsch. in aanslag	180 mm
Geluidsniveau	76db

#### **Roltafel ,type F-1**

Verstek	tot 45°
Zaaglengte achter de zaag	1300 mm
Zaaglengte voor de zaag	700 mm

Deurbreedte	880 mm
Gewicht	175 kg

Bestel- nummer	Omschrijving	CE	Fabr. Nummer	€ excl. BTW
07.770.00	Lurem Maxi Plus	CE 400V/1,5KW	62.5099.21.11.09	2.825,00
07.770.01	Lurem Maxi Plus	CE 230V/1,5KW	62.50.99.01.11.09	2.825,00

## LUREM OPTAL 26

### Combinatiemachine



**OPTAL 26**  
Standaard Machine afgebeeld

De Lurem, type Optal 26  
**5-voudige combinatie**, bestaande uit:  
Vlankbank, Vandiktebank, Cirkelzaag, Frees  
Langgatboorinrichting, met kleminrichting M-1

**De machine wordt aangedreven door 3-motoren** en er kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende bewerkings mogelijkheden.

De Optal wordt compleet geleverd met Nederlandse gebruiksaanwijzing, bedieningsgereedschap, schaafmessen (incl. instel blokje), cirkelzaagblad Ø 250 mm, **Roltafel verbreding 500 mm x 450 mm incl. telescooparm**

Zaag/verstekgeleider :type G-1 met aanslag 800x30mm

Freesaanslag met fijninstelling.Type S3, BG  
Alle beveiligingen voor het frezen zoals boven en zij-aandrukbeveiliging. Rondfreesbeveiliging JSA  
Afstandring voor freesas en handwielen met 1/10 aflezing. Tevens heeft de machine standaard twee transport wielen waardoor hij makkelijk is te verplaatsen.

#### Vlankbank:

Toerental	6750 omw/min
Max. schaafbreedte	260 mm
Max. spaanafname	4 mm
Totale lengte schaaftafel	1040 mm
2 schaafmessen HSS	260 x 20 x 2,5 mm
Geluidsniveau	82db

#### Vandiktebank:

Toerental	6300 omw/min
Max. schaafbreedte	260 mm
Vandikte tafel	590 mm x 260 mm
Doorlaat hoogte	4 tot 150 mm
Max. spaanafname	4 mm
Doorvoersnelheid	7 m/min
Geluidsniveau	76db

#### Langgatboorinrichting: type B

Links draaiend	
2 toerentallen	6300/3900 omw/min
3-bekken boorkop	1 tot 16 mm
Lengte x diepte x hoogte	100 x 100 x 100 mm
Tafelafmeting	300 mm x 155 mm
Kleminrichting M-1	

#### Cirkelzaag:

Toerental	4600 omw/min
Zaagblad	250/30 mm
Zaagblad schuinverstelbaar	0° tot 45°
Max. zaaghoogte bij 90°	90 mm
Zaagbreedte tussen geleider	420 mm
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Zaaggeleider	950mm
Geluidsniveau	82db

#### Frees:

Toerentallen bereik	4300/6750 omw/min
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Asgat x spindelhoogte	30 mm x 92 mm
Max. diam. Freesgereedschap in tafel	150 mm
Max. diam. Freesgereedsch. in aanslag	180 mm
Geluidsniveau	76db

#### Roltafel ,type F-1

Verstek	1080 mm x 140 mm tot 45°
Zaaglengte achter de zaag	1300 mm
Zaaglengte voor de zaag	700 mm

#### Motoren

	<b>3-stuks 1.5kw 2.0PK</b>
Deurbreedte	880 mm
Gewicht	175 kg

Bestel-nummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl. BTW	
07.770.07	Lurem Optal Plus	CE 400V/1,5 kW	62.51.99.21.11.09	3.275,00

Bestel-nummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl. BTW
	<b>Machine toebehoren welke <u>direct bij bestelling</u> tegen meerprijs meebesteld dienen te worden</b>		
07.770.49	Roltafel verbreding 500 mm x 450 mm incl. telescooparm Alleen voor <b>Maxi -26 plus</b>	60.60.029.11	310,00
07.770.51	Wigo-messenwals voor zelfinst. keerbare messen incl. 2 messen	60.80.009.11	130,00
	<b>Machine toebehoren</b>		
07.152.12	Uitschuif liniaal tbv langsaanslag	60.48.002.00	35,00
07.770.54	Roltafel verbreding 320 mm x 250 mm	60.15.012.00	55,00
07.770.52	Tafelverlenging 1000 x 150 mm incl. houder voor tafelverlenging	60.15.013.00	170,00
07.770.61	Pennen tafel 440x150mm	60.47.012.00	75,00
07.152.12	Afzuighulpstuk cirkelzaagkap Optal-26	60.02.028.00	75,00
07.770.55	Afzuighulpstuk cirkelzaagkap Maxi -26	60.02.020.00	75,00
	<b>Schaafmessen</b>		
07.770.57	Schaafmessen HSS 260 mm (2 stuks)	Lurem	50,00
07.770.58	Messenset voor Wigo WS 260 mm (2 stuks)	Lurem	45,00
07.770.59	Messenset voor Wigo HSS 260 mm (2 stuks)	Lurem	65,00
	<b>Gereedschappen</b>		
07.165.00	Veiligheidsfreeskop 100 x 30x 40 mm, met 1 set rechte messen en 1 set spaanbegrenzers	7043	94,00
07.165.08	Enkelvoudig freeskop 95 x30 x 40 mm, met 1 set rechte messen	7095A	80,00
07.164.99	Veiligheidsfreeskop Alu, 96 x 50 x 30 mm, met HM wisselmessen en voorsnijder. Tevens geschikt voor Flumessen 40/50 x 4 en 5,5	461731	140,00
	<b>Cirkelzaagbladen</b>		
07.902.68	Set à 3 stuks cirkelzaagbladen 250 x 30 mm		175,00
07.902.63	Set à 5 stuks cirkelzaagbladen 250 x 30 mm	S250	295,00
07.154.71	6 delige set langgatboren 6-14 mm in houten kist (L)	2300	85,00
	<b>Aanvoerapparaten</b>		
07.151.66	<b>Baby-feeder aanvoerapparaat</b> met variabel toerental uitgevoerd met 3 doorvoer rollen		390,00
07.121.37	"Silbergleit" gladheidmiddel 350 g blik		12,95
07.164.99	Veiligheidsfreeskop Alu, 96 x 50 x 30 mm, met HM wisselmessen en voorsnijder. Tevens geschikt voor	 461731	140,00
07.165.05	HM Reserve mes 50x12x1.5 mm		3,75
07.165.06	HM Reserve mes 14x14x2.0 mm		2,50
07.168.07	Aansluitbout t.b.v. 8 mm stifffrezen		65,00

## LUREM C 260/310-E Combinatiemachine's

### Lurem Former 260 E/C310E



De Lurem- is een **5-voudige combinatie**, bestaande uit: Vlakbank, Vandiktebank, Cirkelzaag, Frees, langgatboor inrichting, kleminrichting M-1, montage op vandikte bank. De machine wordt geleverd met 3 motoren. De Lurem wordt compleet geleverd met Nederlandse gebruiksaanwijzing, bedieningsgereedschap, cirkelzaagblad HM Ø 250 mm, 3 schaafmessen roltafelverbreding 350 x 110mm, Zaag/verstekgeleider :type G-1 met aanslag 800x30mm  
Freesaanslag met fijninstelling, Type S3, BG en alle beveiligingen voor het frezen zoals bovenzijaandrukbeveiliging, Rondfreesbeveiliging JSA Afstandring voor freesas en handwielen met 1/10 aflezing.

#### Technische gegevens Lurem Former 260-E:

##### Cirkelzaag:

Toerental	4200 omw/min
Zaagblad	250/30 mm
Zaagblad schuinverstelbaar	0 tot 45°
Max. zaaghoogte bij 90°	82 mm
Zaagbreedte met langsgeleider	400 mm
Langsgeleider zaag	110 mm x 1000 mm
Tafelafmeting	1080 mm x 750 mm

##### Vlakbank:

Toerental	6200 omw/min
Max. schaafbreedte	260 mm
Max. spaanafname vlakbank	4 mm
Totale lengte	1235 mm
Lengte aanvoertafel	685 mm
Schaafgeleider	110 mm x 1100 mm
Assen diameter x assen aantal	62 mm x 3

##### Vandiktebank

Toerental	6200 omw/min
Maximale schaafbreedte	260 mm
Afm van de tafel	500x260 mm
Doorlaat hoogte	4- 185 mm
Max. spaanafname vandiktebank	5 mm
Doorvoersnelheid	7,5 m/min
DB geluid	84 dba

##### Frees:

Toerental bereik	4300/6750/8500 omw/min
Tafelafmeting	1080 mm x 435 mm
Asgat x spindelhoogte	30 mm x 90 mm
2 inlegingen,	diameter 130/164 mm
Max. diam. Freesgereedsch. In tafel	155 mm
Max. diam. Freesgereedsch. In aanslag	180 mm
DB-	81 dba

##### Langgatboorinrichting ( Links draaiend)

Toerental bereik	6200 omw/min
3-bekken boorkop	1 tot 13 mm
Lengte x diepte x hoogte	100 x 100 x 100 mm (B)
Tafelafmetingen	300 x 155 mm (B)

##### Motoren:

380V (Remmotor frees)	4 PK
220V (Remmotor frees)	3 PK




##### Roltafel: ,type F-1

Tafel afmeting	1080 mm x 140 mm
Aanslag tot 45° verstelbaar	800 mm x 300 mm
Max. afkortlengte achter de zaag	1250 mm
Max. afkortlengte voor de zaag	600 mm

##### Overige gegevens:

Diameter afzuigmonden	100 mm
Gewicht	330 kg
Deur doorlaat	750/850 mm

Bestel-nummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl.btw
07.770.	Lurem 260-E 5-voudige combinatie Machine 400V 3.0KW	62.18.99.21.12.09	4.100,00
07.770.	Lurem 260-E 5-voudige combinatie Machine 220V 2.5KW	62.18.99.01.12.09	4.100,00
07.770.	Lurem 310-E 5-voudige combinatie Machine 400V 3.0KW	62.17.99.21.12.09	4.400,00
07.770.	Lurem 310-E 5-voudige combinatie Machine 220V 2.5KW	62.17.99.01.12.09	4.400,00

Bestel-nummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl.btw
	<b>Machine toebehoren welke <u>direct bij bestelling</u> tegen meerprijs meebesteld dienen te worden</b>		
07.770.	Roltafel verbreding 500 mm x 450 mm incl. telescooparm	60.60.039.11	310,00
07.770.--	Wigo-messenwals: zelfinstellende keerbare messen <b>C 260 mm</b>	60.80.010.11	120,00
07.770.--	Wigo-messenwals: zelfinstellende keerbare messen <b>C 310 mm</b>	60.80.011.11	140,00
07.770.35	<b>Langgatboorinrichting HG Zware uitvoering</b> Lengte x diepte x hoogte 160 x 140 x 100 mm Tafelafmeting 400 mm x 195 mm	60.16.029.11	69,00
07.154.71	6 delige set langgatboren 6-14 mm in houten kist (L)	2300	85,00
	<b>Machine Toebehoren</b>		
07.770.15	Transportinrichting met hefboom tbv <b>C 260/310 E</b>	60.06.005.00	120,00
07.770.54	Roltafel verbreding 320 mm x 250 mm	60.15.012.00	55,00
07.152.12	Uitschuif liniaal tbv langsaanslag,voor meegelverde aanslag	60.48.002.00	35,00
07.770.52	Tafelverlenging 1000 x 150 mm incl. houder voor tafelverlenging	60.15.013.00	170,00
07.770.--	Verloophuls Ø 30/50 mm voor freesspindel incl. set ringen	60.72.003.00	260,00
07.770.	Verstekgeleider de luxe,type G-2 compleet met aanslag. stops en uitschuifliniaal tot 2 meter	60.22.024.00	230,00
07.770.16	Pennenzaagkap beveiliging voor werkstukken tot Ø 250 mm	60.50.005.00	125,00
07.770.61	Pennen tafel tafel 440x150mm	60.47.012.00	75,00
07.770.--	Boven afzuiging cirkelzaag	60.02.017.00	75,00
07.770.--	Veiligheids geleiders (2st) t.b.v. freeshulpstuk H-330 type S-3	60.75.006.00	228,00
07.770.81	Snelkoppeling voor afzuiger Ø 100 mm	60.44.004.00	29,00
07.121.37	<b>JPF- 2 Aanvoerapparaat Small</b> Max hoogte 150mm Vier Voedingsnelheden.5/6,5/8/11 m/min 3 doorvoer rollen: Ø 80 x 30 mm Ø kolom 40mm		550,00
07.165.01	Veiligheidsfreeskop 120 x 30 x 40 mm Inkl :1 set rechte/spaanbegrenzers	<b>Nr 7243-a</b> 	120,00
07.165.01	<b>Veiligheids/sponning</b> freeskop alu 120x30x50mm.HM messen,tevens geschikt voor FLU messen 40/50x4/ 5.5	<b>Nr 461732-a</b> 	155,00
07.165.06	HM Reserve mes 14x14x2.0 mm		2,50
07.165.05	HM Reserve mes 50x12x1.5 mm		3,75

## LUREM TS-12

### Cirkelzaag-freesmachine



**TS 12**  
Standaard Machine afgebeeld

De Lurem, type TS-12  
**2-voudige combinatie**, bestaande uit:  
Cirkelzaag, Frees

De machine wordt aangedreven door 2- **motoren** en er kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende bewerkings mogelijkheden. De TS-12 wordt compleet geleverd met Nederlandse gebruiksaanwijzing, Bedieningsgereedschap, cirkelzaagblad Ø250mm,  
**Roltafel verbreding 500 mm x 450 mm incl. telescooparm**  
Zaag/verstekgeleider :type G-1 met aanslag 800x30mm  
Freesaanslag met fijninstelling. Type S3, BG  
Alle beveiligingen voor het frezen zoals boven en zij-aandrukbeveiliging, Rondfreesbeveiliging JSA  
Afstandring voor freesas en handwielen met 1/10 aflezing. Tevens heeft de machine standaard twee transport wielen waardoor hij makkelijk is te verplaatsen.

#### Frees:

Toerentallen bereik	4300/6750 omw/min
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Asgat x spindelhoogte	30 mm x 92 mm
Max. diam. Freesgereedschap in tafel	150 mm
Max. diam. Freesgereedsch. in aanslag	180 mm
Geluidsniveau	76db

<b>Roltafel</b> : type F1	1080 mm x 140 mm
Verstek	tot 45°
Zaaglengthe achter de zaag	1300 mm
Zaaglengthe voor de zaag	700 mm

#### Cirkelzaag:

Toerental	4600 omw/min
Zaagblad	250/30 mm
Zaagblad schuinverstelbaar	0° tot 45°
Max. zaaghoogte bij 90°	90 mm
Zaagbreedte tussen geleider	420 mm
Tafelafmeting	1040 mm x 510 mm
Geluidsniveau	82db
Zaaggeleider	950mm

Deurbreedte	567 mm
Gewicht	175 kg

Motoren P1=2.2 KW  
P2=1.5KW **(220V)**

Motoren P1=2.0 KW  
P2=1.5KW **(400V)**

Bestelnummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl. BTW
07.770	Lurem TS-12 Cirkelzaag Freesmachine CE 400V/2.0 kW	62.57.99.21.01.09	2.200,00
07.770.	Lurem TS-12 Cirkelzaag Freesmachine CE 220V/2.2 kW	62.57.99.01.01.09	2.200,00

Bestel- Nummer	Omschrijving	Fabr. Nummer	€ excl. BTW
	<b>Machine toebehoren</b>		
07.770.54	Roltafel verbreding 350 mm x 250 mm	60.15.012.00	55,00
07.152.12	Uitschuif liniaal tbv langsaanslag,voor meegelverde aanslag	60.48.002.00	35,00
07.770.52	Tafelverlenging 1000 x 150 mm incl. houder voor tafelverlenging	60.15.013.00	170,00
07.770.--	Verloophuls Ø 30/50 mm voor freesspindel incl. set ringen	60.72.003.00	260,00
07.770.	Verstekgeleider de luxe,type G2kompleet met aanslag stops en uitschuifliniaal.	60.22.024.00	230,00
07.770.16	Pennenzaagkap beveiliging voor werkstukken tot Ø 250 mm	60.50.005.00	125,00
07.770.61	Pennen tafel tafel 440x150mm	60.47.012.00	75,00
07.770.--	Boven afzuiging cirkelzaag	60.02.028.00	75,00
07.151.66	<b>Baby-feeder aanvoerapparaat</b> 230 V met variabel toerental uitgevoerd met 3 doorvoer rollen		390,00
07.121.37	"Silbergleit" gladheidmiddel 350 g blik		12,95
07.164.99	Veiligheidsfreeskop Alu, 96 x 50 x 30 mm, met HM wisselmessen en voorsnijder. Tevens geschikt voor Flumessen 40/50 x 4 en 5,5	461731 	140,00
07.165.05	HM Reserve mes 50x12x1.5 mm		3,75
07.165.06	HM Reserve mes 14x14x2.0 mm		2,50
07.168.07	Aansluitbout t.b.v. 8 mm stifffrezen 		64,00



## LUREM Swing Lintzaag- /schuur, machine

	<b>Technische Gegevens LUREM Swing</b>	
	Machine wordt compleet geleverd met verstekgeleider, langsgleider, lintzaag 10 mm breed, schuurlint en schuurschijf korrel 80	
	<b>Lintzaagmachine</b>	
	Zaaghoogte	160 mm
	Zaagbreedte	380 mm
	Tafelgrootte	400x460 mm
	Tafelverstek	2° - 0 - 45°
	Loopwielandiameter	220 mm
	Lintzaagsnelheid	1000 m/min
	Motorvermogen	(S3-60%) 750W
	Gewicht	45 kg
	Nederlandse gebruiksaanwijzing	
	<b>Schuurschijf inrichting</b>	
	Schijfdiameter	200 mm
Draaisnelheid	1450 omw/min	
Schuurtafel	168x413 mm	
Verstekmogelijkheid	-2°-0-45°	
<b>Afmeting: B x H x D</b>		
<b>900 x 920 x 510 mm</b>		

Bestelnr.	Omschrijving	Fabr.nr.	€ excl. BTW	
07.129.00	<b>Lintzaag- / schuurmachine, Lurem Swing</b>	<b>CE 230V/50/1</b>	65.90.001.00	650,00
	<b>Machine toebehoren</b>			
07.128.15	Schijfzaaginrichting		60.31.002.00	43,00
07.128.16	Set à 3 stuks schuurlinten 20 mm breed		695 030	16,50
08.999.83	Set à 4stuksreservestiften	ZME	080 166	9,50
	<b>Schuurschijven met klitteband</b>			
07.128.17	Set à 5 stuks schuurschijven K 60		695 040	19,00
07.128.18	Set à 5 stuks schuurschijven K 80		695 050	19,00
07.128.19	Set à 5 stuks schuurschijven K120		695 060	19,00
	<b>Lintzaagbladen</b>			
07.128.21	Lintzaagblad HP 6 mm		695 080	18,00
07.128.22	Lintzaagblad HP 10 mm		695 090	12,00
07.128.23	Lintzaagblad HP 15 mm		695 100	14,50

**VDH**  
MACHINES &  
GEREEDSCHAPPEN B.V.

Texasdreef 8  
(Industrieterrein Overvecht)  
3565 CL Utrecht  
Telefoon: (030) 296 32 70  
Fax: (030) 293 66 00  
E-mail: info@vdh bv.nl  
www.vdhbv.nl

K.v.K. Utrecht 30121202  
BTWnr. NL 8027.99.590.B01